



TOQUE  
TELA 7"



INTERNET  
DAS COISAS



WI-FI



USB



ETHERNET



## ETIQUETA DE CÃO PORTÁTIL E EMBOSSER DE TAG DE ALERTA MÉDICA

O **ME550 DOG TAG** é uma solução portátil e totalmente automática para marcação de dog tags e etiquetas de alerta médico e atualmente está entre as máquinas mais confiáveis e fáceis de usar do mercado. Com um aumento de 10% na velocidade de produção, um design completamente renovado e novos recursos avançados, o **ME550 DOG TAG** é uma solução de desktop para serviços pesados avançada que pode ser integrada em qualquer fábrica existente e rede de escritório.

### Ecra táctil a cores de 7" com alta resolução

O **ME550 DOG TAG** está equipado com um display LCD touchscreen WVGA de 7" integrado com ícones e botões simples e fáceis de usar. O usuário pode acessar e gerenciar as funções da máquina por meio de um menu multinível de maneira fácil e intuitiva.

### Acesso e gerenciamento remoto de IoT (Internet of Things)

- **Serviços web:** A configuração e operação da máquina podem ser totalmente gerenciadas remotamente via web ou por meio de cliente VNC (Virtual Networking Computing), por meio de microcomputador ou outros dispositivos conectados à rede do Cliente.

- **Transferência de dados:** A importação / exportação de dados e a atualização da máquina podem ser gerenciadas a partir de qualquer dispositivo conectado à impressora via Ethernet usando o protocolo FTP (protocolo de transferência de arquivos).

### USB (tipo A, tipo B), Ethernet e WiFi

O **ME550 DOG TAG** pode ser conectado a um computador pessoal, para carregar dados e iniciar a produção, ou a outro dispositivo, como teclado, leitor de código de barras ou outro, se necessário.

O **ME550 DOG TAG** é equipado com funis de entrada removíveis para fácil troca entre alerta médico e dog tags. A unidade é verdadeiramente portátil devido ao peso leve - apenas 26 kg / 57,3 lbs - e, além disso, a uma caixa resistente e uma alça embutida fácil de transportar (opcional).

O **ME550 DOG TAG** foi projetada como a máquina ideal e descomplicada de dog tag para volumes de produção baixos a médios.



USADO POR

- EMPRESAS DE ENERGIA E UTILIDADE
- FORÇAS ARMADAS DOS ESTADOS UNIDOS
- FABRICANTES INDUSTRIAIS



IDEAL PARA

- EMISSÃO INSTANTÂNEA TOTALMENTE AUTOMÁTICA
- EMISSÃO DE ETIQUETAS DE CÃO E DE ALERTA MÉDICO EM TODOS OS AMBIENTES

# RECURSOS E ESPECIFICAÇÕES

NOME DO MODELO

ME550 DOG TAG

## PLACA E ALIMENTADOR

Dimensões

Etiqueta de identificação: 52 x 29 mm - 2,05 x 1,14 pol. (LxA)

Etiqueta de alerta médico: 57 x 32 mm - 2,24 x 1,26 pol. (LxA)



etiqueta de cachorro



etiqueta de alerta médico

Materiais

Alumínio, aço inoxidável

Espessura

Etiquetas de identificação: 0,3556 ÷ 0,4572 mm - 0,014 ÷ 0,018 pol.

Etiquetas de alerta médico: 0,6604 ÷ 0,8128 mm - 0,026 ÷ 0,032 pol.

Funil de entrada

Capacidade de até 120 placas (0,4 mm - 0,0157 pol.)

Funil de saída

Bandeja de coleta externa

## MARCAÇÃO

Tecnologia

Gravação ou debossing

Capacidade da roda

60 slots

Formatado

Simplex 2, Elite Dog Tag, Bloco EUA, Bloco 5, OCRB1 Veja a

Área de estampagem

imagem. 5 linhas / 15 caracteres (elite 328 Dog Tag)

Desempenho

110 tags por hora com base em 55 caracteres (150 tags por hora com base em 45 caracteres)

## COMUNICAÇÃO E SOFTWARE

Interface

Porta USB 2.0 (dispositivo e host), Ethernet. WiFi (opcional)

Programas

Software autônomo baseado em Linux

Software proprietário do aplicativo PowerTag PC Windows 7/8/10

PowerTag USB em chave USB para uso múltiplo

Protocolo

Multiembosser

Opcional: Cim, Xon-Xoff, Formato armazenado padrão, Formato armazenado selecionado e Libra-libra

## HARDWARE

Sistema

CPU Arm Cortex-A8 / RAM 256 MB, com flash-disk e sistema de arquivos Linux OS com fonte

Fonte de energia

chaveada universal 100-240 volts; 50 ou 60 hz

Consumo de energia

300 watts máx.

Ambiente operacional

Temperatura: 5 ° ÷ 40 ° c 7/41 ° ÷ 104 ° F, umidade relativa 30% ÷ 90%

## VÁRIOS

Outras

Tela de toque integrada de 7", gerenciamento de interface de usuário em vários idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano Sistema de atualização de software integrado inovador por meio de pen drive e servidor da web Funil de entrada intercambiável para fácil carga e descarga de alerta médico e etiquetas de identificação. Configuração da máquina protegida por senha para alta segurança e proteção de dados Fácil de transportar, sem necessidade de embalagem

## CERTIFICAÇÕES

UL, FCC, CE, ROHS

## GARANTIA

12 meses



ÁREA DE EMBOSING



Área tracejada não utilizável altura 1 ÷ 3,5 mm - 0,04 ÷ 0,137 pol.



DIMENSÃO



PESO

26 Kg / 57,3 lbs



PROGRAMAS

power tag  
LITE

opcional  
power tag  
EVO