

SCRIBE 60x40 U STANDARD



INTEGRÁVEL · MARCAÇÃO POR RISCADO

- Marcadora por riscado **silenciosa e compacta**, de **mínimas dimensões**, especialmente configurada para a sua integração em linhas de produção.

VANTAGENS

- **Silenciosa.** Nível sonoro 25% inferior ao que exige a Diretiva Europeia.
- Mínimas dimensões, tornando-a na **marcadora de riscagem mais pequena e rápida do mercado.**
- **Alta velocidade de marcação** de todo o tipo de materiais e durezas até 62HRC.
- Máxima **fiabilidade**, produções ininterrompidas.
- **Reduzidos custos de manutenção** devido ao fácil e rápido acesso a todos os seus componentes.
- Grande **robustez e duração**, dada a ótima qualidade dos seus componentes.
- Conector circular que **facilita a sua montagem e desmontagem.**
- LED bicolor, **informação visual** do estado da máquina.
- Sistema de proteção de folhas telescópicas.

CARACTERÍSTICAS

- Área de marcação 60 x 40 mm.
- Velocidade até 10 caracteres/segundo.
- Profundidade de marcação até 0,1 mm.
- Dureza dos materiais a marcar até 62HRC.
- Pressão ar 2 bar.
- Cilindro de marcação R20.
- Sistema de proteção de fácil montagem e desmontagem.
- Cabo de robótica de 2,5 metros.
Outros comprimentos: 5, 10 e 15 metros.
- Marcação de códigos alfanuméricos, logótipos, DATAMATRIX™, códigos QR, etc.
- Ligação com controlo COUTHsmartbox para integração em linhas de produção (ver ficha técnica para mais informação).
- Programa de edição a partir de PC:
 - **COUTHvector**, geração de logótipos.
 - **COUTHedit**, criação de ficheiros de marcação.
 - **COUTHmonitor**, monitorização do estado da máquina.
- **COUTHlink.** Livraria que facilita a conectividade entre o COUTHsmartbox e o PLC da linha de produção.

DIMENSÕES

SCRIBE 60X40U

