

# Revo X

OROTIG 



- Interface touch screen de nova geração;

- Capacidade de salvar fotos/vídeos em um pendrive ou memória local;

- Reprodução ao vivo em tela externa via HDMI;

- Possibilidade de visualização de tutoriais em vídeo;

- Escolha dinâmica do programa de trabalho com base no processamento e no metal processado;

- Possibilidade de salvar parâmetros pessoais;

- Possibilidade de reprodução de foto/vídeo/música na tela;

- Telemetria para assistência remota e atualizações;






- Estereomicroscópio LEICA 10 X a 45° com haircross
- Visor de controle externo TFT 7" tela de toque capacitiva
- Codificador de controle interno na câmara de soldagem
- Sistema de refrigeração Ar forçado com controle de velocidade do ventilador, líquido de 8lt e radiador

**FESMO**

HOME-PAGE: [www.fesmo.com.br](http://www.fesmo.com.br)

Av. Deputado Benedito Matarazzo, 8.223- São José dos Campos - SP - CEP 12.245-615

 55 (12) 3202-8000  55 (12) 98121-9907  [fesmo@fesmo.com.br](mailto:fesmo@fesmo.com.br)

	<b>REVO X</b>	<b>REVO X+</b>	<b>REVO X2</b>
<b>VOLTAGEM</b>	Monofásico, 230 VAC ±10%, 50/60 Hz		
<b>CONSUMO MÁXIMO</b>	2,2 kW	3,6 Kw	
<b>TIPO DE CRISTAL</b>	Nd:YAG 7 mm bar		Nd:YAG 7 mm bar <b>X2</b>
<b>ENERGIA DE IMPULSO @1MS</b>	9j		15J
<b>IMPULSO DE ENERGIA E TEMPO</b>	240 J at 25 ms		280 J at 25 ms
<b>PICO DE ENERGIA</b>	10kW		12kW
<b>POTÊNCIA MÉDIA</b>	90W	120 W	150W
<b>DIMENSÃO PONTUAL</b>	0,1 to 2 mm		0,2 to 2mm
<b>DIMENSÕES (LXPXA)</b>	600 x 972 x654 mm	600 x 972 x590 mm	
<b>PESO</b>	66kg	75kg	